

***FICHAS CATALOGRÁFICAS
DE CONSTRUCCIONES EN
PEDRA EN SEC EN LA
COMARCA DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA***

BECEITE/BESEIT

BANCALES

001_BECEITE

Ubicación: Beceite – Camino de Arnes

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: se encuentran en una ladera muy pendiente sobre el río Matarraña, con cultivo de almendros

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: conjunto interesante como muestra de aprovechamiento extremo de un terreno muy poco apto por el cultivo, debido a la acusada pendiente de la ladera donde se encuentran. No se trata del único caso en esta zona, ya que en los alrededores de Beceite existe muy poca tierra de cultivo, dada la orografía del terreno. En muchos casos, como en este, se trata de terrazas realizadas artificialmente, construyendo en primer lugar los muros de contención y rellenando después de tierra los espacios intermedios.

Es un conjunto de bancales dispuestos transversalmente a la pendiente de la ladera, paralelos entre sí, que delimitan unas estrechas fajas de tierra donde quedan restos de antiguo cultivo de almendros. Debido a la acusada pendiente, se encuentran muy próximos entre sí y tienen una altura relativamente reducida, que en ningún caso supera los 2 m de altura.

El aparejo de piedra es muy irregular. En algunas de las paredes se han dispuesto como remate piedras más grandes y regulares para consolidar la obra, aunque no está generalizado en todas las fajas.

Estado de conservación: aunque el conjunto se conserva todavía relativamente íntegro, algunas de las paredes presentan tramos derruidos y la práctica totalidad de ellas han comenzado a perder materiales por la parte superior.



BANCALES

002_BECEITE

Ubicación: Beceite

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: se encuentran en una ladera muy pendiente sobre el río Matarraña, con cultivo de olivos

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: como en el caso anterior (001), se trata de un conjunto interesante como muestra de aprovechamiento extremo de un terreno muy poco apto por el cultivo, debido a la acusada pendiente de la ladera donde se encuentran. Asimismo, presentan un gran interés paisajístico

por las proporciones, la calidad de la obra y la espectacularidad del conjunto. Se encuentran en las proximidades del núcleo urbano, junto al camino del *Parrissal*.

Dispuestos en paralelo entre sí, delimitan estrechas fajas de terreno. Aunque en algún ejemplo de la zona superior las paredes presenten el frente curvo, en general tienen un trazado recto. Hay dos conjuntos de paredes, separados por una pronunciada rampa de acceso, sin ninguna continuidad (ni siquiera de cota) entre un lado y otro; las paredes de cada lado tienen distintas características. Aparentemente, el camino central está separando distintas propiedades.

El conjunto más interesante es el situado a la izquierda. De mayor altura que el contiguo, con paredes que pueden oscilar en torno a los 3 m, también el aparejo es más grande y está mejor trabado. Destaca especialmente la obra de las esquinas, de geometrías muy limpias, que se prolongan en cortos tramos de contención por los laterales.

El conjunto del lado derecho presenta paredes de menor altura, que en ningún caso superan los dos m. El aparejo es más pequeño e irregular y, en algunos casos, parece haber aprovechado cantos de río.

Estado de conservación: bueno. El conjunto de la derecha presenta un estado relativamente peor, con pequeños tramos de derrumbe en los extremos de las terrazas inferiores.



BANCALES

003_BECEITE

Ubicación: Beceite – Huerta del Algars

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: zona de huerta, relativamente llana, en la ribera del río Algars

Material: piedra toba

Técnica: en seco

Descripción: en una zona con escasa pendiente, conjunto de cuatro grandes terrazas cuyos frentes están reforzados por paredes de mampostería en seco de alturas muy variables, entre 1 y 3 m.

Están realizadas con un aparejo muy irregular que, en la mitad inferior de los muros, trata de disponerse en hiladas lineales y, en la superior, se colocan de forma más heterogénea.

Estado de conservación: bueno



BANCALES

004_BECEITE

Ubicación: Beceite – *Parrissal* – Barranc del Racó de Guera. Camino viejo de Tortosa

Altitud: 626

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: ladera de pendiente media, junto a un barranco, en una zona muy accidentada. Se trata de un sector cercano al pueblo, con cultivos dispersos

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: conjunto de cuatro paredes de alturas muy variables, desde 80 cm hasta 1,80-2 m, que delimitan otras tantas terrazas muy estrechas con restos de cultivos de almendros.

Salvo en la terraza inferior, compuesta por 2-3 hiladas de piedras de gran tamaño y cierta regularidad, el aparejo de las restantes paredes es muy irregular y se dispone de forma desordenada.

En la terraza superior hay un *maset*, de planta rectangular, con cubierta de tejas a un agua.

Estado de conservación: bueno



BANCALES

005_BECEITE

Ubicación: Beceite – *Parrissal*

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Bancales

Entorno: laderas de pendiente media-alta, a ambos lados del río Matarraña

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: en el camino del *Parrissal*, a una distancia todavía moderada del pueblo, existe un numeroso conjunto de terrazas en las dos laderas que vierten al río Matarraña.

Todas ellas se caracterizan por disponer de muros de refuerzo realizados en piedra caliza, con un aparejo muy irregular, de escasa altura. Las terrazas son de escasa profundidad, debido a la pendiente de la ladera.

Estado de conservación: variado, aunque en general se conservan en buen estado.



MURO

006_BECEITE

Ubicación: Beceite – *Parrissal*

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Muro de delimitación de fincas

Entorno: se encuentra en una ladera muy pendiente, actualmente yerma, próxima al pueblo

Material: piedra toba

Técnica: en seco

Descripción: se conservan aproximadamente 50 m de muro, de un metro de altura. Está realizado con un aparejo de piedra toba muy irregular, calzado con abundantes falcas de pequeño tamaño.

La parte más elaborada es el remate del muro, mediante piezas grandes, mínimamente picadas para obtener una terminación en ángulo, dispuestas verticalmente a *rastell*.

Estado de conservación: bueno



CAMINO

007_BECEITE

Ubicación: Beceite – Parrissal – Camino Belenguera-Arany

Altitud: 626

Categoría funcional: Infraestructuras de comunicación

Tipología: Caminos

Entorno: se encuentra a gran altitud, en una ladera muy escarpada, sobre el río Matarraña. Se trata del camino que conducía a una de las pequeñas minas de carbón de esa zona. En la ladera opuesta pueden verse, aproximadamente a la misma altura, algunas estructuras correspondientes a otra explotación minera

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: uno de los tramos del camino que conduce a la mina, discurriendo a los pies de una pared caliza, está reforzado por el lado opuesto mediante un sólido muro de mampostería aparejada en seco.

Está aparejado con enormes bloques de caliza, de formas y dimensiones muy irregulares, calzados con abundantes falcas del mismo material.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: a escasa distancia, a un nivel algo superior, se encontraba la boca de la mina. En sus proximidades, se conserva la rampa de descenso de las vagonetas de mineral (también realizada en piedra seca) y la caseta auxiliar de la sirga.



RAMPA MINERA

008_BECEITE

Ubicación: Beceite – Parrissal – Camino Belenguera-Arany

Altitud: 855

Categoría funcional: Arquitectura preindustrial

Entorno: se encuentra a gran altitud, en una ladera muy escarpada, sobre el río Matarraña. Es la rampa de descenso del mineral extraído en la cercana mina de carbón. En la ladera opuesta pueden verse, aproximadamente a la misma altura, algunas estructuras correspondientes a otra explotación minera

Material: piedra caliza

Técnica: en seco

Descripción: espectacular infraestructura que destaca además por su carácter inusual, ya que no han sido catalogados en Aragón otros elementos de este tipo realizados con la técnica de la piedra seca.

El conjunto se encuentra cercano a la antigua boca de la mina.

En una plataforma natural, cuyo frente está reforzado por un muro de mampostería en seco, se eleva el edificio que albergaba la maquinaria de manejo de las sirgas. Se trata de una sencilla construcción cuadrangular, realizada en mampostería caliza con mortero de barro, con uno de sus frentes totalmente abiertos. Se conservan en su interior las estructuras de hormigón correspondientes a dos tornos para la sujeción de otras tantas sirgas.

A escasos metros se encuentra el arranque de la rampa, cuyo trazado se puede seguir a lo largo de unos 100 metros, dado lo accidentado del terreno. Es una construcción de tierra compactada de unos 2 m de anchura, cuya altura varía entre los casi 2 m del inicio a poco más de 1 m en algunos tramos.

Sus laterales están reforzados por obra de mampostería caliza asentada en seco. Se trata de bloques de enorme tamaño, que conforman un aparejo completamente irregular.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: alguno de los tramos finales del camino que asciende a la mina están reforzados por muros de piedra seca (véase 007_Beceite).



CASETA

009_BECEITE

Ubicación: Beceite – Els Port - Vall del Prat

Altitud: 569

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Casetas

Entorno: se encuentra en una zona llana de cultivos, en la confluencia del río Matarraña con un barranco procedente del suroeste, donde se levanta cierto número de casetas y *masets*, en general muy reformados con materiales modernos de construcción

Orientación: noroeste

Material: piedra toba

Técnica: piedra con argamasa

Planta: rectangular

Cubierta: a un agua, teja sobre cañizo y forjado de madera

Dimensiones: 3 x 4 m

Descripción: construcción representativa de una sencilla tipología destinada al almacenaje de aperos y al albergue ocasional de los agricultores, dada la escasa distancia del pueblo a la que se encuentra.

De planta rectangular, está realizada con mampostería de toba, de pequeño tamaño y formas muy irregulares, trabada con abundante argamasa de barro.

El acceso se encuentra en uno de sus lados largos. Es un vano adintelado mediante viga de madera.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: casetas próximas, muy reformadas



MASET

010_BECEITE

Ubicación: Beceite – Els Ports - Coll de la Siset

Altitud: 1074

Categoría funcional: Arquitectura ganadera – Ocupación temporal

Tipología: Corrales

Entorno: en la cima de un puerto, en una zona muy escarpada

Orientación: este

Material: piedra caliza

Técnica: piedra en seco

Planta: dos corrales con planta rectangular y un *maset* con planta cuadrada

Cubierta: a un agua

Dimensiones. Cada uno de los corrales, 3 x 4 m

Descripción: se trata de un conjunto de dos corrales para ganado ovino y una pequeña construcción para el pastor, cuya función debió ser albergar el ganado durante estancias de verano en el monte, relativamente prolongadas. Todos los edificios se encuentran en avanzado estado de ruina.

Las tres construcciones están adosadas entre sí, por sus lados largos. Los corrales, de mayor tamaño, tienen aproximadamente el doble de longitud que el habitáculo humano.

Están realizados con piedra caliza muy irregular. Las piezas más grandes se reservan para los vanos, que se encuentran en los lados largos, orientados al este.

La desaparición de las cubiertas y de la parte superior de la mayoría de los muros impide mayores precisiones.

Estado de conservación: ruina avanzada



AZUT

011_BECEITE

Ubicación: Beceite – Els Ports – Estrets de Marraixa

Altitud: 975

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Azudes

Entorno: situado en el curso de un barranco, en una garganta de estrechas paredes verticales. Pudo haber servido para derivar agua a una conducción de riego de alguna mínima zona de cultivo, aunque no quedan restos ni de la posible acequia ni de cultivos. En sus proximidades, aunque a mayor altura, sí hay un pequeño valle con cultivos y *masos* (*mas* de Formenta y *mas* del Platero).

Material: piedra caliza

Técnica: piedra en seco

Presa realizada mediante un amontonamiento de pequeña piedra caliza que configura una gran pared de aproximadamente 1,5-2 m de grosor y algo más de 2 m de altura. Los mampuestos de mayor tamaño y regularidad se reservan para ambos frentes.

Estado de conservación: uno de sus extremos se ha hundido, el resto se encuentra en buen estado.

